

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: smp@nt-rt.ru Веб-сайт: www.plimfiltr.nt-rt.ru

Передвижной механический фильтр MFC 1200

-
- This diagram shows an exploded view of a mobile control cabinet. The main components are labeled with numbers 1 through 11. 1 points to the front panel, 2 to the top cover, 3 to the side panel, 4 to the rear panel, 5 to the internal control unit, 6 to the base frame, 7 to the internal wiring harness, 8 to the control knob, 9 to the top handle, 10 to the front wheel, and 11 to the rear wheel. The diagram illustrates how these parts fit together to form the complete mobile unit.

- *Вместо рамки может быть установлена угольная кассета.

Улавливаемые пыль и аэрозоли должны быть сухими, не волокнистыми, не слипающимися, не склонными к тлению и самовозгоранию. Очищаемый воздух не должен содержать взрывоопасные, а также агрессивные вещества и газы.




Высота	1140 мм
Ширина	680,5 мм
Длина	722 мм

Эскиз	Код	Модель	Тип картриджа	Наименование. Технические характеристики. Комплектность.
Внимание! Вытяжное устройство требуемого радиуса действия заказывается отдельно!	5352	MFC-1200 (220В)	МК-002	Наименование: передвижной механический фильтровентилятор Производительность: 800 – 1100 м³/час. Напряжение: 220 В., 50 Гц – код 5352 380 В., 50 Гц — код 5353 Потребляемая мощность вентилятора: 1,1 кВт Уровень шума: 75 дБА Комплектуется: - встроенным вентилятором - пультом управления - фильтрующим картриджем; - электрическим кабелем L=5 м. и вилкой с заземлением.
	5353	MFC-1200 (380В)	МК-002	Не входит в комплект (заказывается дополнительно): - вытяжное устройство KUA-M-XS (крепится непосредственно на верхней крышке фильтра); - комплект освещения S-MFC - угольная кассета CF-002

Перечень вытяжных устройств, доступных для установки на MFC-1200 (вытяжное устройство в комплект поставки не входит, заказывается дополнительно)

Эскиз	Код	Модель	Радиус действия:	Описание
	5359	KUA-M-2S	2 метра	Стандартное вытяжное устройство Ø160 мм без подсветки
	5360	KUA-M-2SL		Стандартное вытяжное устройство с подсветкой в воронке
	5361	KUA-M-3S	3 метра	Стандартное вытяжное устройство Ø160 мм без подсветки
	5362	KUA-M-3SL		Стандартное вытяжное устройство с подсветкой в воронке

Дополнительные опции и сменные элементы для MFC-1200

Эскиз	Модель	Описание
	S-MFC	Комплект для подсветки MFC
	MK-002	Сменный фильтр тонкой очистки. Предназначен для фильтров MFC-1200 и MF-3000
	CF-002	Угольный фильтр. Предназначен для фильтров MFC-1200, MF-3000, EF-3000, EMK-1600
	FF-3000	Сетчатый префильтр. Выполнен из алюминия, промывной. Предназначен для фильтров MFC-1200, MF-3000, EF-3000, EMK-1600

Технические характеристики

Наименование	Значение
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Площадь фильтрующей поверхности, м ²	25
Класс фильтра	F9 (ГОСТ Р ЕН 779-2007)
Мощность двигателя, кВт	1,1
Производительность (макс.), м ³ /час	1300
Габаритные размеры (ВхШхД), мм	1140x680x722
Вес, кг	100



MFC-1200-SS Передвижной механический фильтр из нержавеющей стали

Назначение

Передвижные механические фильтры серии MFC-1200 предназначены для обслуживания нестационарных рабочих мест пайки, сварки, шлифовки и аналогичных процессов с низкой интенсивностью работ. Для процессов сварки и шлифовки агрегаты MFC-1200 рекомендуется применять только в случаях проведения периодических непродолжительных работ, т.к. основной фильтрующий элемент является накопительным, имеет ограниченную пылеемкость и не оснащен системой автоматической очистки. Для процессов пайки агрегат MFC-1200 необходимо укомплектовать дополнительной угольной кассетой CF-002.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: smp@nt-rt.ru Веб-сайт: www.plimfiltr.nt-rt.ru