

Гибкие полимерные воздуховоды серии ГПВ, ВПу

Гибкие полимерные воздуховоды шланги-ГПВ предназначены для монтажа различных вентиляционных систем и комплектации вентиляционного оборудования, а также могут применяться для различных санитарно-технических и производственных целей. Температура эксплуатации: от -5 до +70°C. ЗАО "СовПлим" выпускает промышленные шланги на оборудовании производства Германии.



Гибкие воздуховоды ГПВ серии (стеклоткань с двухсторонним поливинилхлоридным покрытием)

Модель	Диаметр	Цвет
Гибкий полимерный шланг предназначен для монтажа различных вентиляционных систем и комплектации вентиляционного оборудования, также могут применяться для различных санитарно-технических и производственных целей. Температура эксплуатации: от -5 до +70 °C		
ГПВ-50	50 мм	черн.
ГПВ-60	60 мм	черн.
ГПВ-63	63 мм	черн.
ГПВ-65	65 мм	черн.
ГПВ-70	70 мм	черн.
ГПВ-75	75 мм	черн.
ГПВ-80	80 мм	черн.
ГПВ-90	90 мм	черн.
ГПВ-100	100 мм	черн.
ГПВ-110	110 мм	черн.
ГПВ-115	115 мм	черн.
ГПВ-120	120 мм	черн.
ГПВ-125	125 мм	черн.
ГПВ-130	130 мм	черн.
ГПВ-140	140 мм	черн.
ГПВ-150	150 мм	черн.
ГПВ-160	160 мм	черн.
ГПВ-170	170 мм	черн.
ГПВ-175	175 мм	черн.
ГПВ-180	180 мм	черн.
ГПВ-200	200 мм	черн.
ГПВ-225	225 мм	черн.
ГПВ-250	250 мм	черн.
ГПВ-275	275 мм	черн.
ГПВ-280	280 мм	черн.
ГПВ-300	300 мм	черн.
ГПВ-315	315 мм	черн.
ГПВ-350	350 мм	черн.
ГПВ-400	400 мм	черн.



Гибкие воздуховоды ВПу серии (полиуретановые)

Модель	Диаметр	Цвет
Гибкие полиуретановые шланги, абразивостойкие. Температура эксплуатации: от -40 до +90°C, кратковременно до 125°C.		
ВПу-05-50	50 мм	прозрачн.
ВПу-05-60	60 мм	прозрачн.
ВПу-05-63	63 мм	прозрачн.
ВПу-05-65	65 мм	прозрачн.
ВПу-05-70	70 мм	прозрачн.
ВПу-05-75	75 мм	прозрачн.
ВПу-05-80	80 мм	прозрачн.
ВПу-05-90	90 мм	прозрачн.
ВПу-05-100	100 мм	прозрачн.
ВПу-05-110	110 мм	прозрачн.
ВПу-05-115	115 мм	прозрачн.
ВПу-05-120	120 мм	прозрачн.
ВПу-05-125	125 мм	прозрачн.
ВПу-05-130	130 мм	прозрачн.
ВПу-05-140	140 мм	прозрачн.
ВПу-05-150	150 мм	прозрачн.
ВПу-05-160	160 мм	прозрачн.
ВПу-05-170	170 мм	прозрачн.
ВПу-05-175	175 мм	прозрачн.
ВПу-05-180	180 мм	прозрачн.
ВПу-05-200	200 мм	прозрачн.
ВПу-05-225	225 мм	прозрачн.
ВПу-05-250	250 мм	прозрачн.
ВПу-05-275	275 мм	прозрачн.
ВПу-05-280	280 мм	прозрачн.
ВПу-05-300	300 мм	прозрачн.
ВПу-05-315	315 мм	прозрачн.
ВПу-05-350	350 мм	прозрачн.
ВПу-05-400	400 мм	прозрачн.