

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: smp@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.plimfiltr.nt-rt.ru

Консольно-поворотный механизм SA

Консольно-поворотный механизм предназначен для увеличения зоны обслуживания вытяжной катушки, а также позволяет устанавливать катушку рядом с рабочим местом, когда другой возможности для этого нет.

Поворотная консоль состоит из консольной балки с монтажной площадкой. На балке закреплены гибкие и жесткие воздуховоды. На свободном конце балки монтируется вытяжная катушка. Безинерционный тормоз консоли обеспечивает легкое перемещение и фиксацию вытяжного устройства. Консоль может поворачиваться вокруг своей оси на 180 градусов. Система воздуховодов консольного механизма позволяет подключить катушку к вытяжной системе. Поворотная консоль может быть закреплена при помощи монтажной площадки на стене или колонне.



В нерабочем положении с помощью консоли катушка может быть убрана к стене.

Технические характеристики

Модель	Длина консоли, (мм)	Диаметр воздуховодов, (мм)	Макс. потеря давления, (Па)	Вес, кг
SA-1.5	1500	160	50	20
SA-2.5	2500	160	50	40
SA-3.5	3532	160	50	50
SA-4.5	4530	160	50	60