

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: smp@nt-rt.ru Веб-сайт: www.plimfiltr.nt-rt.ru

Подкатное вытяжное устройство УВП/SP

Подкатное вытяжное устройство предназначено для удаления выхлопных газов непосредственно от выхлопной трубы автомобиля с работающим двигателем и идеально для отбора проб CO₂.

Вытяжное устройство предназначено для эксплуатации в помещениях гаражей и боксов технического обслуживания автотранспорта, не оборудованных системой удаления выхлопных газов.



Технические характеристики

Модель	Вытяжной шланг		Вентилятор			Расход воздуха, (куб.м/ч)
	Диаметр, (мм)	Длина, м	Мощность, (кВт)	Частота, (об/мин)	Питание, (В)	
УВП-1/SP	125	макс. 10	0,37	2760	1/220	900

Вытяжное устройство состоит из высокооборотного радиального вентилятора в пластмассовом корпусе «F-1101/SP» с газоприемной воронкой, установленных на двухколесной тележке. Газоприемная воронка перемещается по вертикальной стойке и фиксируется на необходимой высоте.

Газоприемная воронка имеет паз для ввода газоанализатора в струю выхлопных газов.

Улавливаемые выхлопные газы отводятся из помещения по шлангу, длина которого не должна превышать 10 м. В качестве отводящего шланга рекомендуется использовать термостойкий высокопрочный шланг «EH-PV-125», закрепляемый на выходном патрубке вентилятора спиральным хомутом «CAR-GRIP-HOSE-CLAMP-125». Шланг и хомут в комплект поставки не входят.